

Защитные пластиковые трубы ЗПТ

Типовые размеры

Типоразмер ЗПТ	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Расчетная погонная масса, кг/км	Номинальная строительная длина, м	Внутренний диаметр бухты, мм	Условия прокладки
25/2,3	25,0	2,3	170	4000	600	В грунте, через водные преграды, в трубах, блоках, лотках кабельной канализации, по мостам и эстакадам
32/3,0	32,0	3,0	280	3000	900	
40/3,5	40,0	3,5	412	2000	900	
50/4,5	50,0	4,5	656	1000	1000	
63/5,0	63,0	5,0	924	700	1200	
75/4,3	75,0	4,3	981	300	1800	
110/6,3	110,0	6,3	2089	В прямых отрезках		
110/10,0	110,0	10,0	3158			
32/2,5	32,0	2,5	241	3000	900	В трубах, блоках и лотках кабельной канализации
40/3,0	40,0	3,0	358	2000	900	
50/4,0	50,0	4,0	589	1000	1000	
63/4,0	63,0	4,0	691	700	1500	
75/3,6	75,0	3,6	831	300	1800	
ЗПТ для прокладки методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ)						
50/6,5	50,0	6,5	888	1000	1000	
Применение: при пересечении автомобильных и железных дорог, через водные преграды строительными длинами до 300 м.						
50/8,5	50,0	8,5	1108	1000	1000	
Применение: при пересечении автомобильных и железных дорог, в сложных грунтах, через водные преграды, строительными длинами до 1000 м и глубине залегания до 10 м						
63/5,8	63,0	5,8	1060	700	1200	В грунте, через водные преграды