



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ) ПЕРЕНОСНОГО ГЕНЕРАТОРА ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ "ПРОТЕКТ PRO"

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОДЕЛЕЙ УСТРОЙСТВ
1. Модель (способ запуска)	Генератор огнетушащего аэрозоля «ПРОТЕКТ PRO» (ручной, механический)
2. Масса устройства, кг	0,36 ± 20%
3. Габаритные размеры, мм: диаметр длина	42 330
4. Эксплуатационные характеристики:	
Диапазон температур эксплуатации и хранения, °С	- 50 + 80
Время задержки огнетушащего аэрозоля, сек	5±20%
Время работы, сек	80±12
Работоспособность устройства при воздействии вибрации, в том числе имитирующей транспортную тряску	Работоспособен по ГОСТ Р 53285-2009
5. Классы тушения пожаров:	
Класс А (подкласс А1, подкласс А2) Класс В Класс С Класс Е до 35 кВ	Тушит
6. Максимально защищаемый объем, условно-герметичного помещения, пожаров класса А (подклассы А1 и А2), класса В, класса С, класса Е до 35 кВ, м ³	4,5
7. Время подачи огнетушащего аэрозоля, сек	80±15%
8. Условия транспортирования	Всеми видами транспорта, ограничение в пассажирском воздушном судне, в багажном отсеке: 25 кг, грузовое воздушное судно: 100 кг
9. Условия хранения	В закрытых складских помещениях при температуре от - 50 до +80°С и относительной влажности до 98%; штабелирование - не более 3-х рядов друг на друга
10. Размеры зон, образующихся при работе генератора: с температурой менее 75°С, м с температурой менее 200°С, м	0,50 0,25
11. Класс опасности генератора по ГОСТ 19433	Класс 4, подкласс 4.1
12. Максимальная температура корпуса генератора во время и по окончании его работы, не более, °С	200
13. Размер зоны пожароопасности генератора, не более, м	0,25

**Соответствует федеральному закону от 22.07.2008 N 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»**



Держать устройство за пластиковую рукоятку.
Снять защитный красный пластиковый чехол.



Извлечь пластиковый инициатор из
нижней части рукоятки.



Чиркнуть инициатор о верхнюю
центральную черную часть устройства
(активатор) для приведения в действие.
Направить аэрозольную струю
на очаг возгорания.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

**ВНИМАНИЯ! ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ПРИКАСАТЬСЯ
К МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГЕНЕРАТОРА
ВО ИЗБЕЖАНИЯ ОЖОГОВ.**

Запрещается разбирать устройство.

Не направлять струю аэрозоля на людей.

Хранить вдали от детей.

Использовать устройство однократно.

Гарантийный срок - 2 года

Срок годности – 10 лет

Сделано в Италии компанией ESP International SRL для ООО "ФСС ЕСП"

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Генератор огнетушащего аэрозоля ГОАП «ПРОТЕКТ ПРО»

Партия номер _____ Дата изготовления _____