

Таблица моделей с метрической резьбой (М)

М

Тип кабельного ввода	Диаметр вводимого кабеля мм	Длина резьбы мм	Диаметр монтажного отверстия мм	Ключ
M8x1.25	2 - 5.5	5	8	12
M10x1.5	3 - 6.5	7	10	14
M12x1.5	3 - 6.5	7	12	14
M14x1.5	4 - 8	7	14	17
M16x1.5	4 - 8	8	16	18
M18x1.5	5 - 10	8	18	20
M20x1.5	6 - 12	8	20	22
M22x1.5	10 - 14	8	22	24
M24x1.5	10 - 14	9	24	24/27
M25x1.5	8 - 16	9	25	27
	10 - 14			24/27
	13 - 18			30/27
M27x1.5	13 - 18	9	27	30
M28x1.5	13 - 18	9	28	30
M30x1.5	13 - 18	9	30	30/32
M32x1.5	15 - 22	10	32	30/32
	16 - 20			35
M33x1.5	15 - 22	10	33	35
M36x1.5	18 - 25	10	36	40
M37x1.5	18 - 25	10	37	40
M40x1.5	18 - 25	11	40	40/45
	22 - 30			45
M42x1.5	22 - 30	11	42	45
M47x1.5	25 - 33	11	47	50
M48x1.5	25 - 33	11	48	50/52
M50x1.5	32 - 38	12	50	50/55
M54x1.5	32 - 38	12	54	57
M56x1.5	32 - 38	12	56	57/59
M60x1.5	37 - 44	13	60	64
M63x1.5	37 - 44	13	63	64/68
M64x1.5	37 - 44	13	64	64/68
M72x2	42 - 52	15	72	77
M75x2	42 - 52	15	75	77
M80x2	50 - 60	20	80	88
	55 - 62	15		
M88x2	65 - 70	15	88	94
M100x2	78 - 84	15	100	110

Таблица моделей с дюймовой электроарматурной резьбой (PG)



Тип кабельного ввода	Диаметр вводимого кабеля мм	Длина резьбы мм	Диаметр монтажного отверстия мм	Ключ
PG7	2 - 5	7	12.5	14
	3 - 6.5			
PG9	2 - 6	8	15.2	17
	4 - 8			
PG11	3 - 7	8	18.6	20/21
	5 - 10			
PG13.5	5 - 9	8	20.4	22
	6 - 12			
PG16	6 - 12	9	22.5	24
	10 - 14			
PG19	8 - 16	9	25	27
	10 - 14			24/27
PG21	9 - 16	9	28.3	30
	13 - 18			
PG25	15 - 22	10	32	35
	16 - 20			
PG29	13 - 20	11	37	40
	18 - 25			
PG36	20 - 26	12	47	50
	25 - 33			
PG42	25 - 31	13	54	57
	32 - 38			
PG48	29 - 35	14	59.3	64
	37 - 44			
PG63	42 - 52	15	72	77

Таблица моделей с дюймовой трубной конической резьбой (NPT)

**NPT**

Тип кабельного ввода	Диаметр вводимого кабеля мм	Длина резьбы мм	Диаметр монтажного отверстия мм	Ключ
NPT3/8	4 - 8	8	17	18
NPT1/2	6 - 12	8	21.2	22
NPT3/4	13 - 18	9	26.5	30
NPT1/4	3 - 6.5	7	13.6	14
NPT1	18 - 25	11	33.2	40
NPT1-1/4	25 - 33	13	41.9	50
NPT1-1/2	32 - 38	14	48	57
NPT2	37 - 77	14	60	64
NPT2-1/2	42 - 52	15	72.6	77
NPT3	65 - 70	15	88.6	94

Таблица моделей с дюймовой трубной цилиндрической резьбой (G)

**G**

Тип кабельного ввода	Диаметр вводимого кабеля мм	Длина резьбы мм	Диаметр монтажного отверстия мм	Ключ
G1/4	3 - 6.5	7	13.1	14
G3/8	4 - 8	8	16.6	18
G1/2	6 - 12	8	20.9	22
G3/4	13 - 18	9	26.4	30
G1	18 - 25	11	33.2	40
G1-1/4	25 - 33	13	41.9	50
G1-1/2	32 - 38	14	47.8	57
G2	37 - 44	14	59.6	64
G2-1/2	42 - 52	15	75.1	77
G3	65 - 70	15	87.8	95